



RKŚ-VI.7222.4.2024

(sprawa przeniesiona spod znaku:

PK-II.7222.4.2022, ŚO-II.7222.15.2020

oraz OWŚ-VII.7222.11.2019)

Kielce, 30 czerwca 2025

DECYZJA

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianę ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.) oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647)

po rozpatrzeniu

wniosku Mo-BRUK S.A., Niecew 68, 33-322 Korzenna, Regon: 8120652729, NIP: 7343294252 o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w msc. Karsy 78, gm. Ożarów

orzekam:

zmieniam decyzję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-VII.7650-10/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ze zm., udzielającą Mo-BRUK S.A., pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w msc. Karsy 78, gm. Ożarów, w następujący sposób:

- 1) **Dotychczasowy punkt II.3. "Wytwarzanie i przetwarzanie odpadów oraz ich magazynowanie, a także sposoby postępowania z odpadami" otrzymuje brzmienie:**

„II.3. Wytwarzanie i przetwarzanie odpadów oraz ich magazynowanie, a także sposoby postępowania z odpadami

II.3.1. Wytwarzanie odpadów

II.3.1.1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku

Tabela Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	Odpad w postaci płynnej, ciecz lepka o charakterystycznym zapachu. W składzie głównie mieszanina węglowodorów aromatycznych i innych substancji ropopochodnych. Właściwości: ekotoksyczne, łatwopalne.	5,00
2.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpad w postaci płynnej, ciecz lepka o charakterystycznym zapachu. W składzie głównie mieszanina węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, związki fosforu, azotu, siarki, baru, cynku, wanadu, ołowiu. Właściwości: ekotoksyczne, łatwopalne.	5,00
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady opakowaniowe, wykonane są z takich materiałów jak: papier, tektura (włókna celulozowe sklejone klejem roślinnym). Odpady mogą być zanieczyszczone śladowymi ilościami substancji, które się w nich znajdują. Właściwości: odpady stałe, łatwopalne.	50,00
4.	15 01 04	Opakowania z metali	W skład odpadów opakowaniowych może wchodzić aluminium lub żelazo oraz ich związki. Właściwości: odpady stałe, niepalne.	50,00
5.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	W skład odpadów opakowaniowych wchodzi worki papierowe, worki polietylenowe z wewnętrznym workiem papierowym. Właściwości: odpady stałe, łatwopalne.	50,00
6.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Podstawowy skład odpadów to: dwutlenek krzemu, tlenki: glinu, magnezu, wapnia, baru, sodu, potasu, ołowiu, berylu. Właściwości: odpady stałe, niepalne, słabe przewodnictwo.	50,00
7.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady w postaci opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych i metalu. Odpady stanowią m.in. opakowania po chemikaliach, farbách i lakierach. Mogą być one zanieczyszczone resztkami olejów, płynów oraz chemikaliów	50,00
8.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady powstają w wyniku czyszczenia, wycierania, wymiany zużytej odzieży roboczej oraz wymiany materiałów filtracyjnych. Odpad w postaci stałej. W skład odpadów mogą wchodzić: naturalne i syntetyczne związki organiczne. Podstawowy skład: bawełna, celuloza, krzemionka, włókna	50,00

			poliestrowe z pozostałościami olejów, smarów, rozpuszczalników. Właściwości: ekotoksyczne, drażniące, łatwopalne.	
9.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpad powstaje w wyniku czyszczenia, wycierania oraz wymiany zużytej odzieży roboczej. W skład odpadów mogą wchodzić: naturalne i syntetyczne związki organiczne. Odpad w postaci stałej. Podstawowy skład: bawełna, celuloza, krzemionka. Właściwości: łatwopalne.	5,00
10.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Zużyte świetlówki i lampy wysokoprężne (rtęciowe i sodowe) stanowią odpad niebezpieczny, dzięki zawartości w nich rtęci. Właściwości: ekotoksyczne,	0,30
11.	19 12 01	Papier i tektura	Papier i tektura – podstawowy skład chemiczny: włókna organiczne, substancje niewłókniste, wypełniacze organiczne np. Skrobia ziemniaczana. Właściwości: odpad łatwopalny	15 000,00
12.	19 12 02	Metale żelazne	Zanieczyszczenia wsadu o właściwościach ferromagnetycznych wychwycone na separatorze elektromagnetycznym na linii sortowania i rozdrabniania paliwa alternatywnego Właściwości: wysoka temperatura topnienia, przewodność elektryczna, stan stały, niepalny.	1 100,00
13.	19 12 03	Metale nieżelazne	Metale kolorowe m.in. miedź, aluminium, cynk, cyna, ołów oraz stopy metali nieżelaznych jak mosiądz i brąz. Właściwości: duża plastyczność, wysoka temperatura topnienia, przewodność elektryczna, stan stały, niepalny.	400,00
14.	19 12 05	Szkło	Podstawowy skład odpadów to: krzemiany sodu i wapnia, tlenki: boru, glinu, fosforu, dolomitu, wapnia, baru, sodu, potasu, ołowiu. Właściwości: niepalny, słabe przewodnictwo.	50,00
15.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady drewniane takie jak np. rozdrobnione podkłady kolejowe, słupy teleenergetyczne itp. nasączone olejem krezotowym, drewniane słupy oraz inne impregnowane elementy drewniane. Odpady mogą zawierać mieszaninę fenoli i eterów metylowych, cięższe frakcje olejowe, benzole oraz WWA. Właściwości: odpady stałe, ekotoksyczne	40 000,00
16.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady zawierające elementy drewna. Właściwości: odpad stały, łatwopalny.	30 000,00

17.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady piasku, kamieni, elementy ceramiki, szkła, popiołu powstające w wyniku wydzielenia na instalacji ze strumienia odpadów poddawanych przetwarzaniu. Podstawowy skład chemiczny tworzą pierwiastki lub związki chemiczne będące ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych. Właściwości: odpad stały, niepalny.	15 000,00
18.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady tworzyw sztucznych, celulozy i gumy o odpowiedniej kaloryczności oraz stopniu rozdrobnienia powstające jako produkt przetwarzania odpadów. Skład chemiczny w zależności od przeważającej frakcji może być różny. Największy udział mają tworzywa sztuczne, guma, tekstylia, celuloza. Właściwości: odpad stały, łatwopalny.	180 000,00
19.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady o odpowiedniej kaloryczności oraz stopniu rozdrobnienia wykorzystywane jako alternatywa dla paliw konwencjonalnych, może zawierać elementy odpadów niebezpiecznych. Właściwości: łatwopalny, ekotoksyczne.	40 000,00
20.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady stanowią pozostałości powstające w wyniku wydzielenia na instalacji ze strumienia odpadów poddawanych przetwarzaniu. Skład chemiczny odpadów w zależności od przeważającej frakcji może być różny. Odpady mogą zawierać nieznaczne ilości kamieni, szkła, twardych tworzyw sztucznych oraz frakcji mineralnych. Odpady stanowią mieszaninę substancji organicznych i mineralnych. Właściwości: odpad stały, niepalny.	40 000,00

II.3.1.2. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zapobieganie powstawaniu odpadów odbywać się będzie poprzez utrzymanie w należytym stanie technicznym maszyn i urządzeń oraz instalacji technologicznych funkcjonujących na terenie zakładu. Ilość wytworzonych odpadów jest ściśle związana z mocą przerobową zakładu i wynika z normalnej eksploatacji instalacji. Postępowanie z odpadami uzależnione będzie od ich rodzaju i prowadzone będzie w sposób zapobiegający ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

II.3.1.3. Opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a także wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów

Wytworzone odpady magazynowane będą w sposób selektywny, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Magazynowanie odpadów odbywa się w miejscach na ten cel przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych na terenie zakładu. Wszystkie przewidziane do wytwarzania odpady, których nie będzie można poddać dalszym procesom przetwarzania na terenie zakładu zostaną przekazane podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami.

Rodzaje odpadów przewidywanych do wytwarzania oraz szczegółowe miejsca i sposób ich magazynowania określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

II.3.1.4. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust.4b pkt 1 ustawy o odpadach

- 1) Przestrzeganie maksymalnej ilości magazynowanych materiałów palnych w poszczególnych strefach pożarowych tak aby obciążenie ogniowe nie przekroczyło dopuszczalnej gęstości.
- 2) Zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych, do zewnętrznego gaszenia pożaru poprzez hydranty nadziemne zlokalizowane na dwóch sieciach wodociągowych. Pięć hydrantów posadowiona jest na zakładowej sieci wodociągowej. Ponadto jako zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładu wykorzystanych zostało cztery hydranty zamontowane na sieci, której właścicielem jest Cement Ożarów S.A. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru dla całego zakładu wynosi 30 l/s.
- 3) Zapewnienie w magazynie odpadów nr VI stałego monitoringu termowizyjnego.
- 4) Zabezpieczenie obiektów na terenie zakładu w hydranty wewnętrzne gdy ich powierzchnia strefy przekracza 200 m², a gęstość obciążenia ogniowego jest większa niż 500 MJ/m².
- 5) Utrzymanie dojazdu jednostek straży pożarnej do wszystkich obiektów na terenie zakładu.
- 6) Wyposażenie miejsc magazynowania odpadów w sprzęt gaśniczy t.j.:
 - a) magazyn odpadów nr VI w 2 agregaty proszkowe AP 25, 4 gaśnice proszkowe o pojemności 6 kg proszku każda (GP 6x) oraz 2 koce gaśnicze,
 - b) magazyn odpadów nr VIII w 7 gaśnic proszkowych o pojemności 6 kg proszku każda (GP 6x).
- 7) Wyposażenie miejsc magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m² oraz miejsc magazynowania ciekłych odpadów palnych, w których ilość odpadów jest większa niż 5 m³ (niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu

w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami) w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierającym:

- a) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm³ środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B;
 - b) 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55 A i 183 B każda;
 - c) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m.
- 8) Zabezpieczenie zakładu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obiektach zaliczanym do grupy obiektów PM w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1 000 m³, czy też w obiektach zagrożonych wybuchem.
- 9) Zapewnienie warunków ewakuacyjnych w obiektach zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.”

2) Dotychczasowy punkt II.3.2. „Zbieranie odpadów” otrzymuje brzmienie:

„II.3.2. Zbieranie odpadów

II.3.2.1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania określa załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

II.3.2.2. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów

Działalność związana ze zbieraniem odpadów odbywać się będzie na terenie firmy Mo-BRUK S.A. w obrębie działki ewid. o nr 1112/1 w miejscowości Karsy 78, gm. Ożarów.

II.3.2.3. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów

Odpady przewidziane do zbierania winny być magazynowane w sposób selektywny, zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Magazynowanie odpadów winno odbywać się w miejscach na ten cel przeznaczonych.

Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania oraz szczegółowe miejsca i sposób ich magazynowania określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Miejsca magazynowania odpadów są zadaszone i zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Zbierane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne przekazywane winny być podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady przewidziane do zbierania magazynowane będą w:

- a) Magazynie nr V – kwatera A wiaty magazynowej opadów do produkcji paliwa alternatywnego (inne niż niebezpieczne)/ zamiennie z odpadami przewidzianymi do zbierania,

- b) Magazynie nr VI – kwatera B wiaty magazynowej opadów do produkcji paliwa alternatywnego (niebezpieczne)/ zamiennie z odpadami przewidzianymi do zbierania/ zamiennie z odpadami wytwarzanymi o kodzie 19 12 06*.

II.3.2.4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku określa załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi nie więcej niż **960,0 Mg**.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi nie więcej niż **280 000,00 Mg**.

II.3.2.5. Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów

Tabela Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w danym miejscu magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów [Mg]
1.	Magazyn nr V – kwatera A wiaty magazynowej o powierzchni 400 m ²	480,00
2.	Magazyn nr VI – kwatera B wiaty magazynowej o powierzchni 400 m ²	480,00
Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie we wszystkich miejscach magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsc magazynowania odpadów		960,00

II.3.2.6. Całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) miejsca magazynowania odpadów

Tabela Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów
1.	Magazyn nr V – kwatera A wiaty magazynowej o powierzchni 400 m ²	480,00
2.	Magazyn nr VI – kwatera B wiaty magazynowej o powierzchni 400 m ²	480,00
Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) wszystkich miejsc magazynowania odpadów		960,00

II.3.2.7. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Odpady winny być gromadzone przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Poddane zostaną wstępnemu sortowaniu w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujący zmiany klasyfikacji odpadów.

II.3.2.8. Dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska

Odpady będą zbierane w sposób, niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

II.3.2.9. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych

Rozładunek i załadunek odpadów powinien odbywać się w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska oraz w sposób niestwarzający zagrożenia w ruchu drogowym.

Zbieranie odpadów powinno odbywać się z zachowaniem wytycznych zawartych w przepisach:

- a) o bateriach i akumulatorach,
- b) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

3) Dotychczasowy punkt II.3.3. „Przetwarzanie odpadów” otrzymuje brzmienie:

„II. 3.3. Przetwarzanie odpadów

II.3.3.1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

- a) rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku:

Rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do odzysku określa załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.

Łączna ilość odpadów przewidywanych do przetwarzania nie przekroczy 180 000 Mg w ciągu roku.

b) rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w okresie roku:

Tabela. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	masa opadów [Mg/rok]
1.	15 01 04	Opakowania z metalu	50,00
2.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	50,00
3.	19 12 02	Metale żelazne	1 100,00
4.	19 12 03	Metale nieżelazne	400,00
5.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	40 000,00
6.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	30 000,00
7.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	15 000,00
8.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	180 000,00
9.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	40 000,00
10.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	40 000,00
Suma nie więcej niż			180 000,00

II.3.3.2. Miejsce i dopuszczona metoda lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia

Działalność związana z przetwarzaniem odpadów odbywać się będzie na terenie firmy „Mo-BRUK” S.A. w obrębie działek ewid. o numerach : 1112/1 oraz 1112/5 w miejscowości Karsy 78, gm. Ożarów.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku, na terenie Zakładu prowadzone będą procesy odzysku odpadów oznaczone symbolami:

R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11,

R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów:

Działalność prowadzona w obrębie posiadanej instalacji sprowadza się do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w celu wyprodukowania paliwa alternatywnego.

Zasadniczą częścią procesu produkcji paliwa alternatywnego jest rozdrobnienie odpadów stałych do granulacji 0-70 mm lub 0-30 mm. rozdrobnione odpady stałe mogą być wzbogacane odpadami płynnymi w ilości około 5%, tj. w ilości około 50 litrów substancji płynnej na 1 000 kg paliwa. Proces zasadniczy odbywa się w hali produkcyjnej, wyposażonej w instalację

odpylającą. Ciąg technologiczny stanowi linia technologiczna z zamontowanymi trzema rozdrabniaczami odpadów stałych, zadaszony zbiornik żelbetowy na szlamy odpadowe, silos stalowy na wapno lub odpady pyliste, mieszalnik odpadów szlamowych z odpadami pylistymi, dwupłaszczowy naziemny zbiornik, dodatkowo wyposażony w wannę ociekową służącą do zbierania ewentualnych zanieczyszczeń. Zasadniczo produkcja paliw alternatywnych, odbywa się bez procesu zraszania odpadami ciekłymi, ten rodzaj paliw zawiera zazwyczaj więcej odpadów z tworzyw sztucznych, z ograniczoną ilością chloru, co pozwoli na uzyskanie wymaganej wartości opałowej wytwarzanych paliw. Odpady płynne są podawane za pomocą pompy, rurociągiem stalowym do zraszania, który rozprowadzi ciecz bezpośrednio na powierzchni rozdrobnionych odpadów stałych. Celem zraszania wybranych partii odpadów jest zwiększenie ich wartości opałowej. Rozdrobnione odpady są ładowane na samochody taśmociągiem sterowanym bezprzewodowo, po przykryciu samochodu plandeką, wyprodukowane paliwo zostaje przetransportowane do odbiorcy.

II.3.3.3. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska

Przetwarzanie odpadów winno odbywać się w sposób, niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

W przypadku zmiany ustanowionego zabezpieczenia roszczeń lub jego kontynuacji należy przedkładać ją Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego jako dowód ustanowienia zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a ust. 11 ustawy o odpadach.

II.3.3.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania

Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Odpady przewidziane do przetwarzania magazynowane będą w:

- a) Magazynie nr III – kwatera A odpadów do produkcji paliwa alternatywnego (inne niż niebezpieczne) o powierzchni 350 m²,
- b) Magazynie nr IV - kwatera B odpadów do produkcji paliwa alternatywnego (inne niż niebezpieczne) o powierzchni 320 m²,
- c) Magazynie nr V – kwatera A wiaty magazynowej opadów do produkcji paliwa alternatywnego (inne niż niebezpieczne)/ zamiennie z odpadami przewidzianymi do zbierania o powierzchni 400 m²,
- d) Magazynie nr VI – kwatera B wiaty magazynowej opadów do produkcji paliwa alternatywnego (niebezpieczne)/ zamiennie z odpadami przewidzianymi do zbierania/ zamiennie z odpadami wytwarzanymi o kodzie 19 12 06* o powierzchni 400 m²,

- e) Magazynie nr VII - dobowy magazyn nr 1 odpadów do produkcji paliwa alternatywnego (inne niż niebezpieczne) o powierzchni 196 m²,
- f) Magazynie nr X - dobowy magazyn nr 2 odpadów do produkcji paliwa alternatywnego (inne niż niebezpieczne) o powierzchni 189 m²,
- g) Magazynie nr XIII - komora nr 1 zbiornika magazynowego odpadów płynnych do produkcji paliwa alternatywnego o kubaturze 25 m³,
- h) Magazynie nr XIV - komora nr 2 zbiornika magazynowego odpadów płynnych do produkcji paliwa alternatywnego o kubaturze 25 m³,
- i) Magazynie nr XVI - kwatera magazynowa odpadów do produkcji paliwa alternatywnego (niebezpieczne/ zamiennie inne niż niebezpieczne) o powierzchni 85 m².

Odpady powstające w wyniku przetwarzania magazynowane będą w:

- a) Magazynie nr VI – kwatera B wiaty magazynowej odpadów do produkcji paliwa alternatywnego (niebezpieczne)/ zamiennie z odpadami przewidzianymi do zbierania/ zamiennie z odpadami wytwarzanymi o kodzie 19 12 06* o powierzchni 400 m²,
- b) Magazynie nr VIII - kwatera B magazynu paliwa alternatywnego o powierzchni 627,2 m²,
- c) Magazynie nr XI – magazyn odpadów (inne niż niebezpieczne) o powierzchni 219 m²,
- d) Magazynie nr XV – kwatera magazynowa odpadów (niebezpieczne) o powierzchni 6 m²,
- e) Magazynie nr XVII – kwatera magazynowa odpadów o powierzchni 85 m².

II.3.3.5. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku określa załącznik nr 5 do niniejszej decyzji.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi nie więcej niż **2 459,60 Mg**.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi **1 620 000,00 Mg**.

Tabela. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane	
			w tym samym czasie [Mg]	w roku [Mg]
Magazyn nr VI – kwatera B wiaty magazynowej o powierzchni 400 m ²				
1.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	480,00	40 000,00
Razem			480,00	40 000,00
Magazyn nr VIII – kwatera B magazynu paliwa alternatywnego o powierzchni 627,20 m ²				
1.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	752,64	180 000,00

Razem			752,64	180 000,00
Magazyn nr XI – magazyn odpadów o powierzchni 219 m ²				
1.	15 01 04	Opakowania z metali	50,00	50,00
2.	19 12 02	Metale żelazne	700,80	1 100,00
3.	19 12 03	Metale nieżelazne	400,00	400,00
4.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	700,80	30 000,00
5.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	700,80	15 000,00
6.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	700,80	40 000,00
Łącznie nie więcej niż			700,80	86 550,00
Magazyn nr XV – kwatera magazynowa o powierzchni 6 m ²				
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	12,96	50,00
Razem			12,96	50,00
Magazyn nr XVII – kwatera magazynowa odpadów o powierzchni 85 m ²				
1.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	229,50	40 000,00
Razem			229,50	40 000,00
Razem			2 175,90	346 600,00

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi nie więcej niż **2 175,90 Mg**.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi **346 600,00 Mg**.

II.3.3.6. Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów

Tabela Największa masa odpadów przewidzianych do przetwarzania, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów [Mg]
1.	Magazyn nr III – kwatera A o powierzchni magazynowej 350 m ²	420,00
2.	Magazyn nr IV – kwatera B o powierzchni magazynowej 320 m ²	384,00
3.	Magazyn nr V – kwatera A wiaty magazynowej o powierzchni 400 m ²	480,00
4.	Magazyn nr VI – kwatera B wiaty magazynowej o powierzchni 400 m ²	480,00

5.	Magazyn nr VII – dobowy magazyn nr 1 odpadów o powierzchni 196 m ²	235,20
6.	Magazyn nr X - dobowy magazyn nr 2 odpadów o powierzchni 189 m ²	226,80
7.	Magazyn nr XIII – komora nr 1 zbiornika magazynowego odpadów o kubaturze 25 m ³	25,00
8.	Magazyn nr XIV - komora nr 2 zbiornika magazynowego odpadów o kubaturze 25 m ³	25,00
9.	Magazyn nr XVI – kwatera magazynowa odpadów o powierzchni 85 m ²	183,60
Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie we wszystkich miejscach magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsc magazynowania odpadów		2 459,60

Tabela Największa masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów [Mg]
1.	Magazyn nr VI – kwatera B wiaty magazynowej o powierzchni 400 m ²	480,00
2.	Magazyn nr VIII – kwatera B magazynu paliwa alternatywnego o powierzchni 627,2 m ²	752,64
3.	Magazyn nr XI – magazyn odpadów o powierzchni 219 m ²	700,80
4.	Magazyn nr XV – kwatera magazynowa odpadów o powierzchni 6 m ²	12,96
5.	Magazyn nr XVII – kwatera magazynowa odpadów o powierzchni 85 m ²	229,50
Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie we wszystkich miejscach magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsc magazynowania odpadów		2 175,90

II.3.3.7. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów

Tabela Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów [Mg]
1.	Magazyn nr III – kwatera A o powierzchni magazynowej 350 m ²	420,00
2.	Magazyn nr IV – kwatera B o powierzchni magazynowej 320 m ²	384,00
3.	Magazyn nr V – kwatera A wiaty magazynowej o powierzchni 400 m ²	480,00

4.	Magazyn nr VI – kwatera B wiaty magazynowej o powierzchni 400 m ²	480,00
5.	Magazyn nr VII – dobowy magazyn nr 1 odpadów o powierzchni 196 m ²	235,20
6.	Magazyn nr X - dobowy magazyn nr 2 odpadów o powierzchni 189 m ²	226,80
7.	Magazyn nr XIII – komora nr 1 zbiornika magazynowego odpadów o kubaturze 25 m ³	25,00
8.	Magazyn nr XIV - komora nr 2 zbiornika magazynowego odpadów o kubaturze 25 m ³	25,00
9.	Magazyn nr XVI – kwatera magazynowa odpadów o powierzchni 85 m ²	183,60
Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) wszystkich miejsc magazynowania odpadów		2 459,60

Tabela Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów powstających w wyniku przetwarzania

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów [Mg]
1.	Magazyn nr VI – kwatera B wiaty magazynowej o powierzchni 400 m ²	480,0
2.	Magazyn nr VIII – kwatera B magazynu paliwa alternatywnego o powierzchni 627,2 m ²	752,64
3.	Magazyn nr XI – magazyn odpadów o powierzchni 219 m ²	700,80
4.	Magazyn nr XV – kwatera magazynowa odpadów o powierzchni 6 m ²	12,96
5.	Magazyn nr XVII – kwatera magazynowa odpadów o powierzchni 85 m ²	229,50
Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) wszystkich miejsc magazynowania odpadów		2 175,90

II.3.3.8 Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

- 1) Przestrzeganie maksymalnej ilości magazynowanych materiałów palnych w poszczególnych strefach pożarowych tak aby obciążenie ogniowe nie przekroczyło dopuszczalnej gęstości.
- 2) Zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych, do zewnętrznego gaszenia pożaru poprzez hydranty nadziemne zlokalizowane na dwóch sieciach wodociągowych. Pięć hydrantów posadowiona jest na zakładowej sieci wodociągowej. Ponadto jako zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładu wykorzystanych zostało cztery hydranty zamontowane na sieci, której właścicielem jest Cement Ożarów S.A. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru dla całego zakładu wynosi 30 l/s.
- 3) Zapewnienie w magazynie odpadów nr VI stałego monitoringu termowizyjnego.

- 4) Zabezpieczenie obiektów na terenie zakładu w hydranty wewnętrzne gdy ich powierzchnia strefy przekracza 200 m^2 , a gęstość obciążenia ogniowego jest większa niż 500 MJ/m^2 .
- 5) Utrzymanie dojazdu jednostek straży pożarnej do wszystkich obiektów na terenie zakładu.
- 6) Wyposażenie miejsc magazynowania odpadów w sprzęt gaśniczy t.j.:
 - a) magazyn odpadów nr VI w 2 agregaty proszkowe AP 25, 4 gaśnice proszkowe o pojemności 6 kg proszku każda (GP 6x) oraz 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej $2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$,
 - b) magazyn odpadów nr VII i nr X w 2 agregaty proszkowe AP 25 przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B, 4 gaśnice proszkowe o pojemności 6 kg proszku każda (GP 6x) oraz 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej $2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$.
- 7) Wyposażenie miejsc magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m^2 oraz miejsc magazynowania ciekłych odpadów palnych, w których ilość odpadów jest większa niż 5 m^3 (niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami) w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierającym:
 - a) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm^3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B;
 - b) 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55 A i 183 B każda;
 - c) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej $2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$.
- 8) Zabezpieczenie zakładu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obiektach zaliczanym do grupy obiektów PM w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej $1\,000 \text{ m}^3$, czy też w obiektach zagrożonych wybuchem.
- 9) Zapewnienie warunków ewakuacyjnych w obiektach zgodnie z obowiązującymi wymaganiami."

Uzasadnienie

Spółka Mo-BRUK S.A, Niecew 68, 33-322 Korzenna wystąpiła w dniu 24 czerwca 2019 r. do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWS.VII.7650-10/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ze zm., udzielającej Mo-BRUK S.A., Niecew 68, 33-322 Korzenna, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w msc. Karsy 78, gm. Ożarów.

Przedmiotowa instalacja stanowi instalację mogącą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości zgodnie z ust. 5 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 r. poz. 1169). W związku z powyższym jej prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowe instalacje zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 r. poz. 647) zwanej dalej Poś, organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania niniejszego pozwolenia do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.) oraz zmianie niektórych warunków tego pozwolenia. Dodatkowo zmiana obejmowała doprecyzowanie miejsc magazynowania odpadów, dodania nowego rodzaju odpadu o kodzie 19 12 06* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne oraz wykreślenia odpadów o kodzie: 13 01 11*, 13 02 05*, 15 01 01, 15 01 06, 15 01 07, 15 02 02*, 15 02 03, 16 02 13*, 19 12 01, 19 12 05 z rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów. Zmianie uległ również nr ewid. działki z 1112/2 na 1112/5, na której Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w oparciu o art. 214 ust. 3 Poś, tut. Organ uznał, że wnioskowana zmiana w instalacji nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 Poś, gdyż nie będzie powodować zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji tut. Organ stwierdził, że Spółka winna złożyć wyjaśnienia do treści wniosku. W związku z powyższym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pismami znak: OWŚ-VII.7222.11.2019 z dnia: 1 lipca 2019 r., 7 sierpnia 2019 r., 29 października 2019 r., znak: ŚO-II.7222.15. 2020 (sprawa przeniesiona spod znaku: OWŚ-VII.7222.11.2019) z dnia: 21 lutego 2020 r., 7 sierpnia 2020 r., 9 lutego 2021 r., 28 czerwca 2021 r., znak: PK-II.7222.4.2022 (sprawa przeniesiona spod znaku: OWŚ-VII.7222.11.2019 oraz ŚO-II.7222.15.2020) z dnia 28 lutego 2023 r., znak: RKŚ-VI.7222.4.2024 (sprawa przeniesiona spod znaku: OWŚ-VII.7222.11.2019, ŚO-II.7222.15.2020 i PK-II.7222.4.2022) z dnia 16 sierpnia 2024 r., 20 sierpnia 2024 r., 8 stycznia 2025 r., zwrócił się do prowadzącego instalację o przedłożenie stosownych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi, Spółka pismami z dnia: 8 lipca 2019 r., 13 września 2019 r., 25 listopada 2019 r., 25 maja 2020 r., 30 lipca 2020 r., 14 września 2020 r., 27 maja 2021 r., 30 sierpnia 2021 r., 27 maja 2024 r., 31 lipca 2024 r., 28 sierpnia 2024 r., 31 sierpnia 2024 r., 4 września 2024 r., 27 stycznia 2025 r., 5 marca 2025 r., 26 maja 2025 r., złożyła wymagane dokumenty i stosowne wyjaśnienia.

Stosownie do zapisów art. 183c ust. 2 Poś, tut. Organ pismem znak: ŚO-II.7222.15.2020 z dnia 16 lipca 2021 r. zwrócił się do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji i miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w operacie przeciwpożarowym. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, postanowieniem znak: PZ.5560.7.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. potwierdził spełnienie ww. wymagań.

W związku z przedłożeniem przez Spółkę przy piśmie z dnia 27 maja 2024 r. nowego operatu przeciwpożarowego wraz z postanowieniem znak: PZ.5268.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. tut. Organ pismem znak: RKŚ-VI.7222.4.2024 z dnia 4 kwietnia 2025 r. ponownie zwrócił się do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji i miejsc magazynowania odpadów. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, postanowieniem znak: PZ.5268.1.2024 z dnia 6 maja 2025 r. potwierdził spełnienie ww. wymagań.

W myśl art. 41a ust. 2 ww. ustawy o odpadach, tut. Organ pismem znak: ŚO-II.7222.15.2020 z dnia 2 sierpnia 2021 r. wystąpił do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (ŚWIOŚ) z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji i miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Kontrolę w wymaganym zakresie przeprowadzono w okresie 9-31 grudnia 2024 r., a jej ustalenia zawarto w protokole kontroli nr WIOS-KIELCE 494/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r. (sygnatura: IK.I.7023.398.2024). Postanowieniem znak: IK.II.7023.5.84.2025 z dnia 5 maja 2025 r. ŚWIOŚ wydał pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 41 ust. 6a ww. ustawy o odpadach tut. Organ pismem znak: ŚO-II.7222.15.2020 z dnia 16 lipca 2021 r. r wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na fakt, że Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów nie przedstawił swojego stanowiska w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), stosownie do art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach przyjęto, że wydano opinię pozytywną. W związku z przedłożoną modyfikacją wniosku tut. Organ ponownie pismem znak: RKŚ-VI.7222.4.2024 z dnia 28 kwietnia 2025 r. wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na fakt, że Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów nie przedstawił swojego stanowiska w terminie określonym w art. 106 § 3 k.p.a. przyjęto, że wydano opinię pozytywną.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach wydał postanowienie znak: RKŚ-VI.7222.4.2024 z dnia 21 lutego 2025 r., określające formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W dniu 31 marca 2025 r. Wnioskodawca przedłożył tut. Organowi oryginał gwarancji bankowej na kwotę określoną w ww. postanowieniu.

Pismem znak: RKŚ-VI.7222.4.2024 z dnia 27 maja 2025 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zawiadomił prowadzącego instalację o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, jednocześnie informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, złożenia wyjaśnień lub ustosunkowania się do zgromadzonych w sprawie dowodów. Spółka nie skorzystała z przysługującego jej prawa w powyższym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Organ zauważył co następuje.

Zgodnie z art. 163 k.p.a. organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w ww. ustawie, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 10 ww. ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, z którego należy wywodzić obowiązek zmiany uzyskanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w zakresie wskazania:

- 1) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
- 2) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- 3) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- 4) wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Ponadto, tut. Organ, w oparciu o informacje i dane zawarte we wniosku, dokonał zmiany pozwolenia w zakresie dodania odpadu o kodzie 19 12 06* oraz wykreślenia części odpadów powstających w wyniku przetwarzania, a także zmiany numeru nieruchomości, na której prowadzona jest działalność. Wnioskodawca przedstawił decyzję Burmistrza Ożarowa znak: GII.6831.13.2013 z dnia 20 maja 2013 r. zatwierdzającą podział nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Karsy oznaczonej działki o nr ewid. 1112/3 o powierzchni 39,6949 ha na następujące działki: nr 1112/5 i nr 1112/6. Natomiast działka o nr ewid. 1112/3 oraz 1112/4 decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów nr G II 6011/2/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. powstała w wyniku podziału nieruchomości gruntowej nr 1112/2 o powierzchni 39,9800 ha.

Powyższa zmiana spowodowała konieczność dostosowania punktu II.3.3.2 pierwotnej decyzji do wnioskowanych zmian.

Doprecyzował także zapisy dotyczące sposobu oraz miejsc magazynowania odpadów z uwagi na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszą decyzją zaktualizowano zapisy pozwolenia do zmian wprowadzonych ustawą o odpadach. Za dokonaniem ww. zmian przemawia zarówno interes społeczny jak i słuszny interes prowadzącego instalację. Zmienione zapisy decyzji zostały dostosowane do stanu rzeczywistego oraz aktualnego porządku prawnego. W obrocie prawnym winny bowiem funkcjonować decyzje administracyjne oparte na obowiązujących przepisach, które odzwierciedlają stan faktyczny. Jednocześnie przepisy szczególne nie stoją na przeszkodzie dokonania zmian ww. decyzji. Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby uaktualnienia i uporządkowania treści dotychczasowego pozwolenia.

Ponieważ przedmiotowa decyzja dotyczy odpadów palnych, określono w niej warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionego w formie postanowienia z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ww. ustawy o odpadach wnioskodawca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, bowiem nie zachodzą przesłanki określone w art. 48a ust. 2 ww. ustawy o odpadach. W związku z powyższym Spółka w dniu 31 marca 2025 r. przedłożyła tut. Organowi oryginał gwarancji bankowej na kwotę określoną w postanowieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: RKŚ-VI.7222.4.2024 z dnia 21 lutego 2025 r. Ponadto Organ, nałożył na Spółkę zobowiązanie związane z przedkładaniem Organowi, dowodu utrzymywania zabezpieczenia roszczeń przez okres obowiązywania decyzji i po jej zakończeniu, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, zgodnie z art. 48a ust 11 ww. ustawy o odpadach.

Tut. Organ uznał, że sporządzenie raportu początkowego dla przedmiotowej instalacji nie jest wymagane, gdyż na terenie zakładu zastosowano szereg mechanizmów zabezpieczających oraz działań, dzięki którym wyeliminowano ryzyko wystąpienia skażenia gleby, ziemi i wód gruntowych w związku z funkcjonowaniem instalacji.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa Organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) wnioskodawca wniósł opłatę skarbową na rachunek Urzędu Miasta Kielce.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymuje:

1. Mo-BRUK S.A.
Niecew 68, 33-322 Korzenna
2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
2. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
3. Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Sylvia Kanios
Dyrektor Departamentu
Ochrony Klimatu i Środowiska

