

SPIS TREŚCI

A.1.	DANE OGÓLNE	3
A.1.1.	TEMAT OPRACOWANIA	3
A.1.2.	LOKALIZACJA	3
A.1.3.	INWESTOR	3
A.2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3
A.2.1.	DECYZJE, ZAŚWIADCZENIA I OPINIE	3
A.3.	ZAŁĄCZNIKI FORMALNE - DECYZJE, ZAŚWIADCZENIA I OPINIE	4
A.3.1.	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE, ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWIECKIEJ IZBY ARCHITEKTÓW, OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ	4
A.3.2.	DECYZJE, OPINIE I WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE WŁAŚCIWYCH JEDNOSTEK DOSTARCZAJĄCYCH MEDIA	9
A.4.	SCHEMAT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	15
A.4.1.	ZESTAWIENIE TOMÓW DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ	15
A.4.2.	WYKAZ CZĘŚCI POSZCZEGÓLNYCH OPRACOWAŃ	16
A.5.	OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	17
A.6.	ZAGOSPODAROWANIE I STAN ISTNIEJĄCY	17
A.6.1.	TEREN PLANOWANEJ INWESTYCYJI	17
A.6.2.	UKSZTAŁTOWANIE TERENU	17
A.6.3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W STANIE OBECNYM	17
A.6.4.	ZIELEŃ	18
A.6.5.	UZBROJENIE TERENU	18
A.6.6.	OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA	18
A.7.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	19
A.7.1.	TEREN PLANOWANEJ INWESTYCYJI	19
A.7.2.	OBIEKTY ISTNIEJĄCE W NOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU	19
A.7.3.	ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU W NOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU	19
A.7.4.	PROJEKTOWANA ZABUDOWA	19

A.7.5. UKŁAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU	20
A.7.6. UZBROJENIE TERENU	20
A.7.7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA	20
A.7.8. UKSZTAŁTOWANIE TERENU, DOJŚCIA PIESZE	21
A.7.9. PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU INWESTYCJI, MURY OPOROWE	21
A.7.10. ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE TERENU	21
A.7.11. PROJEKTOWANA ZIELEŃ	21
A.7.12. OCHRONA PPOŻ.	22
A.7.13. GOSPODARKA ODPADAMI	22
A.7.14. BILANS TERENU	23
A.7.15. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW	23
A.7.16. DANE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	23
A.7.17. OCHRONA ŚRODOWISKA	23
B.1 WYKAZ RYSUNKÓW	24

A.1. DANE OGÓLNE

A.1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt nowego obiektu wystawienniczego mauzoleum wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, przebudowy istniejącego Domu Pamięci Narodowej, budowy parkingów na 31 miejsc parkingowych wraz z drogami dojazdowymi, obiektami małej architektury, ciągami pieszymi, murami oporowymi, dojściami i objazdami oraz infrastrukturą techniczną wg. decyzji B-7331/P/1/09 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

A.1.2. LOKALIZACJA

Michniów, gm. Suchedniów działki nr ewid. 236/3, 297, 298, 299, 300, 301, 302

A.1.3. INWESTOR

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6
25-025 Kielce

A.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

A.2.1. DECYZJE, ZAŚWIADCZENIA I OPINIE

- Decyzja B-7331/P/1/09 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – złączona niezależnie,
- Ekspertyza techniczna dotycząca usytuowania i posadowienia murów oporowych w garnicy A_D, oraz E-F – złączona niezależnie,
- Ekspertyza techniczną dotyczącą przebudowy budynku istniejącego Domu Pamięci Narodowej – złączona niezależnie,
- Inwentaryzacja i gospodarka materiałem roślinnym na terenie terenów działek o nr ewid. 297, 298, 299, 300 w Michniowie, gm. Suchedniów – złączona niezależnie,
- Warunki do projektowania przyłącza wodnego i przykanalika z rozbudowanego Pomnika Mauzoleum określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie - pismo L.dz. 145/09 z dnia 12.05.2009 – załączone w niniejszym tomie
- Warunki przyłączenia do sieci o napięciu powyżej 1 kV określone przez Rejonowy zakład Energetyczny w Skarżysku - pismo nr. 561/09 z dnia 01.06.2009 - załączone w niniejszym tomie
- Zgoda na zmianę lokalizacji słupa linii NN kolidującego z rozbudową Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich wydana przez Rejonowy zakład Energetyczny w Skarżysku - pismo nr. RIII/TU/ZD/2315/2009 z dnia 20.07.2009 - załączone w niniejszym tomie
- Decyzja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 751 na dz. Nr ewid. 301 w miejscowości Michniów gm. Suchedniów oraz warunków technicznych do projektowania – pismo ŚZDW –T-1/1541.03a/23/09 z dnia 01.06.2009 - załączone w niniejszym tomie,
- Zgoda Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 751 na dz. Nr ewid. 301 w miejscowości Michniów gm. Suchedniów oraz infrastruktury technicznej – pismo ŚZDW –T-1/1541.04/86/2009 z dnia 01.06.2009 - załączone w niniejszym tomie
- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie woj. Świętokrzyskie - opracowana przez Przedsiębiorstwo Usług Projektowych I Handlu – Marynowski - załączona w niniejszym tomie.
- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Aneks opracowana przez Przedsiębiorstwo Usług Projektowych I Handlu – Marynowski - załączona w niniejszym tomie
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (zm. Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206; Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2008 r., Nr 210, poz. 1321; Dz. U. z 2008 r., Nr 206, poz. 1287; Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r., Nr 145, poz. 914; Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1373; Dz. U. z 2007 r., Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2007 r., Nr 99, poz. 665; Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587; Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217;)
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 Nr 33, poz. 270, Dz. U. z 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz. U. z 2008 Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2008 Nr 228, poz. 1514, Dz. U. z 2003 Nr 59, poz. 461)

A.3. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE - DECYZJE, ZAŚWIADCZENIA I OPINIE

A.3.1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE, ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWIECKIEJ IZBY ARCHITEKTÓW, OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
ul. Królewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/159/04
numer ewidencyjny uprawnień: MA/085/04

Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/090/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany:

Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz. U. z 2003 r. Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową, jak też na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją Egzaminacyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

stwierdza się, że

Pan magister inżynier architekt **BARTŁOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI**
urodzony dnia 7 maja 1974 roku

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczący OKK MOIA

arch. Antoni Beill

Wiceprzewodniczący OKK MOIA

arch. Edward Wysocki

Sekretarz OKK MOIA

arch. Tomasz Bluszkowski

Członek OKK MOIA

arch. Janusz Pachowski

Członek OKK MOIA

arch. Andrzej Sowa

Członek OKK MOIA

arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: BARTŁOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI
2. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa
3. Gdy decyzja stanie się ostateczna:
 - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
 - Okręgowa Rada Izby Architektów.
4. a/a

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2001 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnień: Wa-36/01

DECYZJA Nr 77 /U/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r. poz.414 z późn.zmianami/ oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w związku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inż.arch. Jakuba Pawła Bazelaka na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną –

N A D A J Ę

Panu magistrowi inżynierowi architektowi

Jakubowi Pawłowi Bazelakowi

ur. dnia 02 czerwca 1968 r. w Warszawie

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ**

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami, oraz do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu.

UZASADNIENIE

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego Zarządzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pana mgr inż.arch. Jakuba Pawła Bazelaka wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w powyższej specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane – orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.



Z up. Wojewody Mazowieckiego
ARCHITEKT WOJEWÓDZKI
mgr inż. arch. Barbara Łasińska



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

L.dz. 1393/2009

ZAŚWIADCZENIE

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów zaświadcza, że:

mgr.inż. arch. **Bartłomiej Artur TERLIKOWSKI**

imiona rodziców: **Wiesława i Krzysztof**

(tytuł naukowy, imię i nazwisko, imiona rodziców),

zamieszkały **Grunwaldzka 12**

08-110 Siedlce

(pełny adres wraz z kodem pocztowym),

posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

nr ewid. **MA0085/04**

jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

pod numerem MA-¹
1710

Zaświadczenie ważne jest do dnia

14-kwietnia-2010

Anatol Kuczyński
Sekretarz Mazowieckiej
Okręgowej Rady Izby Architektów
(podpis i pieczęć imienna)

Warszawa, dnia

(miejscowość i data wystawienia) **23-kwietnia-2009**



(miejsce na pieczęć okrągłą okręgowej izby architektów)

¹ numer na liście członków



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

L.dz. 0211/2009

ZAŚWIADCZENIE

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jakub Paweł BAZELAK

Andrzej, Barbara

(tytuł naukowy, imię i nazwisko, imiona rodziców),

zamieszkały Szaserów 69/71 m. 60,

04-311 Warszawa

(pełny adres wraz z kodem pocztowym),

posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

nr ewid. Wa-36/01

jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

pod numerem MA-1024¹

Zaświadczenie ważne jest do dnia 31-08-2009

Jan Kempa
Z-ca Przewodniczącego Mazowieckiej
Okręgowej Rady Izby Architektów
(podpis i pieczęć inna)

Warszawa, dnia 27. lipca 2009
(miejscowość i data wystawienia zaświadczenia)



(miejsce na pieczęć okrągłą okręgowej izby architektów)

¹ numer na liście członków

Ja niżej podpisany oświadczam, że: **Projekt nowego obiektu wystawienniczego mauzoleum wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, przebudowy istniejącego Domu Pamięci Narodowej, budowy parkingów na 31 miejsc parkingowych wraz z drogami dojazdowymi, obiektami małej architektury, ciągami pieszymi, murami oporowymi, dojazdami i objazdami oraz infrastrukturą techniczną – TOM I / A B**
, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedza techniczną.

Projektant::

Sprawdzający:

Uwaga:

Kopie nadania uprawnień, zaświadczenia o przynależności do Izby Zawodowych oraz stosowne oświadczenia poszczególnych projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej załączono w odpowiednich tomach dokumentacji.

**A.3.2. DECYZJE, OPINIE I WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE WŁAŚCIWYCH JEDNOSTEK
DOSTARCZAJACYCH MEDIA**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów
NIP 663-006-74-90 Regon 230017814
tel. (041) 25-43-101 fax (041) 25-44-692

Suchedniów 12.05. 2008r.

L.dz. 144/09

**Mauzoleum Wsi Kieleckiej
Pomnik Mauzoleum w Michniowie
Michniów 38
26-130 Suchedniów**

ZGK w Suchedniowie przedstawia warunki do projektowania przyłącza wodnego i przykanalika z rozbudowanego obiektu Pomnika Mauzoleum

1. Przyłącze wodne zaprojektować z rur PE.
2. W miejscach przebiegu pod powierzchniami zabrukowanymi przewidzieć rury osłonowe.
3. Włączenie nowego przyłącza do wodociągu Ø160 mm PCV.
4. Włączenie wykonać pod ciśnieniem przy pomocy opaski do nawiercania.
5. Na odejściu zaprojektować zasuwę odcinającą z miękkim uszczelnieniem.
6. Ciśnienie wody w sieci – 0,3 MPa
7. Miejsce włączenia do kanalizacji sanitarnej : studzienka o rzędnych 318,48/317,52 na działce nr ewid. 298.
8. ZGK zapewnia ilość wody niezbędną dla potrzeb socjalno-bytowych i dla wewn. instalacji p.poż.
9. Średnicę przyłącza wodnego dostosować do zapotrzebowania.
10. Pomieszczenie na wodomierz przewidzieć w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zamarzaniem i dostępem osób niepowołanych, w piwnicy budynku.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Janusz Garbala



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko
Ul. Rejowska 95
Tel: (+48 41) 252 62 63 sekretariat
Faks: (+48 41) 252 63 62

Muzeum Wsi Kieleckiej

wpłynęło dnia 04.06.2009

nr pisma 444/97218

podpis

P. Kier. Gierucha
2009.06.05
[Signature]

Skarżysko- Kamienna, 01.06.2009

L.dz. RI/III/TU/EB/1747 /2009

MUZEUM WSI KIELECKIEJ

ul. Jana Pawła II 6

25-025 Kielce

W załączeniu przesyłamy warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia 561/09 wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci.

Informujemy, że rozpoczęcie prac związanych z przyłączeniem, będzie możliwe po ustaleniu wszystkich niezbędnych szczegółów i zawarciu umowy o przyłączenie do sieci.

Zawarta umowa o przyłączenie do sieci stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych (projekt techniczny przyłącza wykona PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.) i budowlano – montażowych, na zasadach określonych w tej umowie.

Prosimy o skontaktowanie się z nami – Panem Andrzejem Dąbrową pracownikiem Oddziału Urządzeń Sieciowych, tel. 041-252-65-72, w celu ustalenia szczegółów niezbędnych do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci.

Załączniki:

- warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia Nr 561/09
- projekt umowy o przyłączenie do sieci.

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko

Kierownik Techniczny
mgr inż. Stanisław Wiktor

Załącznik do warunków przyłączenia do sieci Nr 561/09 z dnia 01.06.2009

Układy pomiarowe muszą być zainstalowane na napięciu sieci, do której odbiorca jest przyłączony. Za zgodą OSD dopuszcza się instalację układów pomiarowych po stronie niskiego napięcia transformatora, dla odbiorców III grupy przyłączeniowej o mocy znamionowej transformatora do 800kVA włącznie.

Układy pomiarowe półpośrednie i pośrednie muszą być wyposażone w przekładniki pomiarowe w każdej z trzech faz oraz w liczniki trójsystemowe.

Układ pomiarowy będzie wykonany jako **półpośredni** – kat. B4

Dla układu pomiarowego, powinny być spełnione następujące wymagania:

- a) przekładniki prądowe w układach pomiarowych powinny mieć rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niż 1 (zalecana klasa 0,5) służące do pomiaru energii elektrycznej,
- b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć klasę nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej,
- c) układy pomiarowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy,
- d) układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobę,
- e) układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny umożliwiać transmisję danych pomiarowych nie częściej niż raz na dobę, przy czym nie jest wymagane dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej,
- f) powinien być możliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.




PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko
Ul. Rejowska 95
Tel: (+48 41) 252 62 63 sekretariat
Faks: (+48 41) 252 63 62

Skarżysko – Kam 20. 07 .2009
L.dz. RIII/TU/ZD/2345 /2009

Muzeum Wsi Kieleckiej
Pomnik Mauzoleum w Michniowie
Michniów 38
26 – 130 Suchedniów

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07. 2009 informujemy, że wyrażamy zgodę na zmianę lokalizacji słupa linii nn kolidującego z planowaną rozbudową Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. W tym celu należy wykonać projekt techniczny i uzgodnić w RZE Skarżysko oraz ZUDP Skarżysko. Prace należy wykonać na koszt własny w porozumieniu z PE Suchedniów.

Z poważaniem

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny

Kierownik Techniczny
mgr inż. Stanisław

k/o:
1 x adresat
1x PE 34
1x TU



ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

UL. JAGIELLOŃSKA 72, 25-602 KIELCE
TEL.(041)347-04-71(-72); 347-04-80(-81)(-82); 347-04-90(-91)(-92) FAX (041) 347-04-70

Kielce, dnia 01.06.2009 r.

ŚZDW – T-1/5411.03a/23/09

DECYZJA

Na podstawie art. 20 p. 8 w związku z art. 29, ust. 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. /jednolity tekst Dz. U. z 2007r., Nr 19 poz. 115 - z późniejszymi zmianami/ oraz art. 104, §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r./ po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce o urządzenie zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 751 na działkę nr 301 w miejscowości Michniów, gmina Suchedniów.

w y r a ż a m z g o d ę

**na budowę zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 751
na dz. nr ewid. gr. 301 w miejscowości Michniów, gmina Suchedniów.**

Warunki techniczne do projektowania:

- zjazd publiczny należy zaprojektować wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 02.03.1999 r. – szerokość zjazdu nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdni nie mniejsza niż 3,5 m i nie większa niż szerokość jezdni drogi wojewódzkiej, pochylenie podłużne w obrębie korony drogi dostosować do jej ukształtowania.
- pochylenie podłużne nawierzchni zjazdu ukształtować w sposób uniemożliwiający wypływ wód opadowych z działki na drogę wojewódzką.
- opracować projekt organizacji ruchu w obrębie projektowanego zjazdu publicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. Nr 177 z dnia 14.10.2003 r., poz. 1729/.
- kompletny projekt budowlany przedstawić w tut. zarządzie celem uzgodnienia.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” /tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 z późn. zmianami/ tzn. uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2007r.,

Nr 19 p. 115 z późniejszymi zmianami/ wydanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach – Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oświadcza, że **udziela prawo do dysponowania nieruchomością** w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 751 celem budowy zjazdu publicznego.

Decyzja niniejsza wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został wybudowany.

Od niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 zł.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po jej otrzymaniu.

Do wiadomości:

- ✓ 1. Muzeum Wsi Kieleckiej,
ul. Jana Pawła II 6,
25 – 025 Kielce;
- 2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie;
- 3. a/a.

Z p. Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
inż. Dariusz Wróbel
Z-ca DYREKTORA

A.4. SCHEMAT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

A.4.1. ZESTAWIENIE TOMÓW DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ

L.P.	OPRACOWANIE BRANŻA	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROJEKTANCI
Tom I	Generalny Projektant, Zagospodarowanie terenu, Architektura, Wnętrza,	„Nizio Design International, ul. Inżynierska 3 lok. 4, 03-140 Warszawa	Mirosła Nizio, mgr inż. arch. Bartłomiej Terlikowski MA/085/04, mgr inż. arch. Jakub Bazalak WA-36/01, mgr inż. arch. Sebastian Kucharuk, mgr inż. arch. Anna Derach, mgr inż. arch. Agata Kolwas mgr inż. arch. Łukasz Boniewski, Natalia Romik mgr inż. Piotr Ratajczyk, mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Michalska
Tom II	Konstrukcja	KOC – Projekt ul. Sikorskiego 05-091 Ząbki	inż. Zbigniew Koc MAZ/0129/PWOK/06 mgr inż. Cezary Koc MAZ/0134/PWOK/06
Tom III	Instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacji	Biuro Projektów „SANNED” ul. Gdańska 2/58 01-633 Warszawa	mgr inż. Andrzej Kulesza MAZ/0204/POOS/08 mgr inż. Marek Janiszewski ST-126/80, mgr inż. Krzysztof Skowroński WA/59/01 mgr inż. Małgorzata Kudra MAZ/0203/POOS/08
Tom IV	Instalacje elektryczne, multimedia	Zakład Instalacji Elektrycznych mgr inż. Ryszard Świebocki ul Kasztanowa 11 05-822 Milanówek	mgr inż. Ryszard Świebocki Wa - 231/93 mgr inż. Leszek Cepiel mgr inż. Sławomir Dąbrowski St - 237/88
Tom V	Projekt drogowy	„Nizio International, ul. Inżynierska 3 lok. 4, 03-140 Warszawa	mgr inż. Grzegorz Rodak SWK/0114/POOD/08 mgr inż. Emilia Foks SWK/0064/POOD/07
Tom VI	Warunki ochrony przeciwpożarowej	„PROTECT” S. J. ul. Klemensiewicza 1d 01-318 Warszawa	mgr inż. Tadeusz Cisek upr. nr 6/93 mgr inż. Lesław Dec , upr. nr 325/95

A.4.2. WYKAZ CZĘŚCI POSZCZEGÓLNYCH OPRACOWAŃ

TOM	INDEKS	NAZWA OPRACOWANIA
I	A	Opis projektu zagospodarowania terenu
I	B	Rysunki projektu zagospodarowania terenu
I	C	Badania geotechniczne
I	D	Inwentaryzacja i gospodarka materiałem roślinnym
I	E	Opis architektoniczno – budowlany wraz z informacją BIOZ
I	F	Rysunki architektoniczne
I	G	Charakterystyka energetyczna projektowanego Mauzoleum
I	H	Charakterystyka energetyczna projektowanego Istniejącego Domu Pamięci Narodowej
II	A	Opis konstrukcji
II	B	Rysunki konstrukcyjne
II	C	Ekspertyza konstrukcyjna dla obiektów nowoprojektowanych
II	D	Ekspertyza konstrukcyjna dla obiektu istniejącego
III	A	Opis instalacji sanitarnych
III	B	Rysunki i schematy branżowe
III	C	Istniejący Dom Pamięci Narodowej - opis instalacji sanitarnych
III	D	Istniejący Dom Pamięci Narodowej - rysunki i schematy branżowe
IV	A	Opis instalacji elektrycznych i teletechnicznych
IV	B	Rysunki i schematy branżowe
V	A	Opis rozwiązań projektu drogowego
V	B	Rysunki i profile projektu drogowego
VI	A	Opis warunków zabezpieczeń ochrony ppoż
VI	B	Schematy zabezpieczeń ppoż.

A.5. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Opracowaniem objęto:

- projekt nowego obiektu wystawienniczego mauzoleum wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi,
- projekt nowego parkingu samochodowo - autokarowego wraz z drogami dojazdowymi
- projekt zespołu pomieszczeń technicznych usytuowany za szczytową ścianą oporową nowoprojektowanego parkingu,
- projekt obiektów małej architektury, ciągi piesze, mury oporowe, dojściami i objazdami,
- projekt przebudowy istniejącego Domu Pamięci Narodowej w ramach dostosowania jego funkcji do całości zamierzenia inwestycyjnego,

Główne założenia zamierzenia inwestycyjnego to:

- stworzenie warunków dla godnego upamiętnienia ofiar represji zbrodni hitlerowskich i stalinowskich, jakie dotknęły polską wieś,
- wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, historyków oraz odwiedzających miejsce pamięci,
- powstanie ekspozycji o nowoczesnej formie wykorzystującej różnorodne środki przekazu materiałów ikonograficznych i historycznych,
- włączenie elementów istniejących obecnie na terenie Mauzoleum: grobu zbiorowego ofiar pacyfikacji wsi Michniów powstałego w 1945 roku, Piety Michniowskiej autorstwa Wacława Staweckiego oraz Domu Pamięci Narodowej,
- połączenie programu funkcjonalno-użytkowego architektury z wizją rzeźbiarską, która wprowadza pierwiastek twórczy,
- umożliwienie rozwijania funkcji badawczo-historycznej, muzealnej i edukacyjnej Mauzoleum, które dzięki elastyczności rozwiązań funkcjonalnych oraz wprowadzeniu standardów charakterystycznych dla współczesnych placówek pamięci na świecie, sprostą potrzebom, jakie mogą pojawić się w przyszłości.

A.6. ZAGOPODAROWANIE I STAN ISTNIEJĄCY

A.6.1. TEREN PLANOWANEJ INWESTYCJI

Inwestycja planowana jest we wsi Michniów, położonej w gminie Suchedniów, na terenie działek o numerach ewidencyjnych:

- 236/3 – na której planowana jest przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 751 będącej obecnie we własności Skarbu Państwa,
- 297 - będącej obecnie we własności Inwestora,
- 298 - będącej obecnie we własności Inwestora,
- 299 - będącej obecnie we własności Inwestora,
- 300 - będącej obecnie we własności Inwestora,
- 301 - będącej obecnie we własności Inwestora,
- 302 - będącej obecnie we własności Inwestora

Wzmiankowane działki od strony zachodniej sąsiadują z drogą gminną od strony wschodniej z terenami Lasów Państwowych, po stronie północnej i południowej teren inwestycji graniczy z zabudowanymi działkami siedliskowymi.

Inwestor ma prawo do dysponowania wymienionymi powyżej działkami.

A.6.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Linie granic działek, na których jest planowana inwestycja przebiegają równolegle do siebie w kierunku WbS-EbN. Omawiany teren położony jest na naturalnym stoku wznoszącym się w od poziomu wyznaczonego rzędnymi 317,60-318,70 m n.p.m. przy linii granicy „zachodniej” do poziomu wyznaczonego rzędnymi 335,59 - 335,71 m n.p.m. przy linii granicy „wschodniej”

A.6.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W STANIE OBECNYM

Zagospodarowanie i zabudowa działek o nr. 297, 298, 299, 300 przeznaczona jest na miejsce Pamięci Narodowej związane z tragicznymi wydarzeniami doświadczeniami mieszkańców wsi polskich w okresie II wojny światowej. Obecnie na wymienionych powyżej działkach znajdują się następujące obiekty kubaturowe:

- Dom Pamięci Narodowej usytuowany na działce nr 297, obrys budynku od strony północnej znajduje się w odległości 4m od granicy północnej natomiast obrys od strony zachodniej ok. 20 m od linii granicy zachodniej,
- kapliczka wraz z zadaszeniem zewnętrznym usytuowane na działce nr 299, obrys budynku od strony południowej znajduje się w linii granicy południowej natomiast obrys od północnej znajduje się w odległości ok. 27 m od linii granicy północnej.

- opuszczone zabudowania siedliskowe przewidziane do wyburzenia zlokalizowane na działkach o nr ewidencyjnych 301, 302.

Na omawianym terenie usytuowane są także:

- mogiła pomordowanych zlokalizowana na działce 299 w odległości ok. 5 m za istniejącą kaplicą równolegle do niej,
- rzeźba pomnik „Pieta Michniowska” zlokalizowana na działce nr 299
- miejsca pamięci w postaci grup krzyży i obelisków usytuowanych wzdłuż utwardzonego ciągu pieszego przebiegającego wzdłuż omawianych działek,
- ogrodzenia stałe na części w postaci przęseł ażurowych, na części murem pełnym wydzielające działki 297, 298, 299, 300 ,
- ogrodzenia w postaci płotu drewnianego znajdujące się na działkach o nr ewid. 301, 302,

Od strony drogi gminnej powierzchnia terenu, który funkcjonuje jako Miejsce Pamięci Narodowej jest częściowo utwardzona, bezpośrednio przed Domem Pamięci zorganizowany jest parking dla samochodów osobowych. Utwardzone są również powierzchnie wokół kapliczki, mogiły pomordowanych, a także alejki prowadzone do miejsc pamięci. Teren działek o nr ewid. 301 oraz 302 jest na całej powierzchni pozbawiony jakichkolwiek utwardzeń.

A.6.4. ZIELEŃ

Na działkach o nr ewidencyjnych 297, 298, 299, 300 (istniejący teren Miejsce Pamięci Narodowej) znajduje się zieleń w nasadzeniach szeregowych i grupowych wyznaczających granice obiektu oraz podkreślająca ciągi pieszce. Występującą na tym obszarze zieleń można podzielić na następujące grupy:

- nasadzenia zorganizowane kompozycyjnie uzasadnione, drzewa wieloletnie (około 9-12 letnie) w dobrym stanie zdrowotnym,
- krzewy liściaste formowane i przycinane o dobrym zagęszczeniu masy korony,
- krzewy iglaste w formach naturalnych oraz cięte w formy geometryczne

Na działkach o nr ewidencyjnych 301 oraz 302 występują pojedyncze drzewa owocowe oraz w środkowej części terenu pas zadrzewienia będący pozostałością po sadzie owocowym .

Na terenie objętym opracowaniem występują dwa szczególnie cenne okazy:

- kasztanowiec pospolity – obwód pnia kwalifikuje do grupy drzew okazowych,
- metasekwoja chińska – okaz gatunkowy, rodzina cypryśnikowate cenny z uwagi na rzadkie występowanie na terenie Polski

Uwaga:

Szczegółowa inwentaryzacja zieleni zestawiona jest w Tomie ID – Inwentaryzacja i gospodarka materiałem roślinnym .

A.6.5. UZBROJENIE TERENU

Omawiany teren uzbrojony jest w następujące media:

- instalację elektryczną zasilaną podziemnym przyłączem z istniejącej linii energetycznej obsługującą wewnętrzną instalację elektryczną w Domu Pamięci Narodowej oraz oświetlenie zewnętrzne,
- podziemną linię elektrycznej zasilającą oświetlenie krzyży pamięci
- instalację wodociagową zasilaną z wodociągu wiejskiego DN 160 PCV i obsługującą wewnętrzną instalację w Domu Pamięci Narodowej oraz hydrant zewnętrzny,
- instalację kanalizacji sanitarnej obsługującą Dom Pamięci Narodowej i włączoną do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ks 200
- instalację kanalizacji deszczowej do której odprowadzane są wody opadowe z dachu domu Pamięci Narodowej, terenu utwardzonego wokół budynku oraz nieutwardzonego za pomocą systemu drenów prowadzonych pod powierzchnią, kanalizacja ta włączona jest włączona do gminnej sieci kanalizacji deszczowej kd 500.
- przez działkę o nr ewidencyjnym 302 przebiega napowietrzna linia energetyczna doprowadzająca zasilanie elektryczne do zabudowań na działkach 303/1, 303/2 sąsiadujących od strony południowej z omawianym terenem,
- podziemnej linii elektrycznej zasilającej oświetlenie krzyże pamięci.

A.6.6. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Obecnie obsługa komunikacyjna dla omawianego terenu zapewniona jest z przebiegającą wzdłuż zachodniej granicy drogi wojewódzkiej nr 751.

A.7. PPROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A.7.1. TEREN PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zagospodarowanie terenu dla projektowanego założenia obejmuje obszar działek o numerach ewidencyjnych: 297, 298, 299, 300, 301, 302, na których przewidziano zlokalizowanie obiektów i elementów nowoprojektowanych:

- zespołu Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich sytuowanego wzdłuż osi prowadzonej równolegle do dłuższych granic działki przez środek szerokości terenu.
- parkingu samochodowo-autokarowego usytuowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 301, 302 od strony drogi,
- zespołu pomieszczeń technicznych zlokalizowanych w ścianie oporowej zamykającej projektowany parking,
- nowych ogrodzeń oraz murów oporowych prowadzonych wzdłuż granic działek oraz w miejscach funkcjonalnego podziału terenu
- Krzyży Pamięci
- utwardzonych dojazdów pieszych w postaci prowadzonych po terenie inwestycji
- ażurowych ekranów wysłaniających istniejący Dom Pamięci Narodowej

A.7.2. OBIEKTY ISTNIEJĄCE W NOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Przewiduje się dostosowanie wnętrza istniejącego Domu Pamięci Narodowej do nowej funkcji z następującym przeznaczeniem pomieszczeń na poszczególnych poziomach:

- poziom 0 – pomieszczenia sklepu (sprzedaż ciepłych i zimnych napojów oraz pakowanych produktów spożywczych) wraz z zapleczem, pomieszczenie ochrony oraz sanitariatami dla odwiedzających,
- poziom I – pomieszczenia dla pracowników Mauzoleum, oraz pomieszczenie czytelnia,
- poziom II – pomieszczenia biurowe i administracyjne dla pracowników Mauzoleum

Na zewnątrz wokół budynku zaplanowano budowę ażurowych ekranów wylaniających, przewiduje się także wymianę pokrycia istniejącego pokrycia dachowego.

Mogiła pomordowanych została wpisana w nowe zagospodarowanie terenu i wyodrębniona jako ważny element zagospodarowania, rzeźbę pomnik „Pieta Michniewska” usytuowano w nowej lokalizacji.

Istniejąca kapliczka usytuowana na działce nr 299, oraz zabudowania istniejące na działkach o nr ewidencyjnych 301, 302 zostały przewidziane do wyburzenia. Przewidziano także rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz ogrodzeń i zastąpienie ich nowymi elementami wpisanymi w całość założenia. Elementy istniejących miejsc pamięci w postaci krzyży i obelisków po ich inwentaryzacji zostaną usytuowane w nowej lokalizacji.

A.7.3. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU W NOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Przewiduje się wykorzystanie i dostosowanie istniejącego uzbrojenia terenu na potrzeby zamierzenia inwestycyjnego. Do przebudowy przewidziano następujące istniejące sieci zewnętrzne:

- przyłącze sieci wodociągowej zasilające istniejący Dom Pamięci Narodowej,
- przebiegającą przez działkę na działce o nr ewid. 302 napowietrzną linię NN doprowadzającą zasilanie elektryczne do zabudowań na działkach 303/1, 303/2 sąsiadujących od strony południowej z omawianym terenem,

Z uwagi na kolidujący układ przebiegu z nowoprojektowanymi budynkami oraz elementami zagospodarowania terenu zakłada się likwidację następujących istniejących sieci ze wewnętrznych:

- sieci drenażu odwadniającego istniejące ciągi piesze prowadzące do ustawionych na działce krzyży pamięci,
- podziemnej linii elektrycznej zasilającej oświetlenie krzyży pamięci.

A.7.4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Projektowane Mauzoleum w postaci ciągu kubatur usytuowano jest centralnie na terenie inwestycji w odległościach:

- 61,60-82,43 m od granicy zachodniej A-F,
- 26,56-25,04 m od granicy północnej E-F,
- 20,26-18,28 m od granicy wschodniej D-E,
- 25,47 m od granicy południowej A-D

Zespół został podzielony na jedenaście wyodrębnionych części, z czego pięć pierwszych funkcjonować będzie jako obiekty zamknięte z przeznaczeniem na kaplicę oraz salę ekspozycyjno muzealne. Sześć pozostałych przewidziano jako otwarte miejsca pamięci i ekspozycji. Kubatury zamknięte poza przestrzenią jednokondygnacyjnej kaplicy zlokalizowanej w pierwszej części to obiekty dwukondygnacyjne. Kondygnację podziemną przeznaczono na salę ekspozycyjną, multimedialną, zaplecze techniczne oraz socjalne. Poziomy posadzek w poszczególnych częściach przyziemia obiektu przemieszczony są uskokowo względem siebie

odpowiednio do terenu, który wznosi się ku granicy wschodniej. Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich poziomów projektowanego obiektu.

Projektowy poziom zera założono rzędnej 324,81 m. n. p. m

Poza zespołem Mauzoleum w ścianie oporowej zamykającej projektowany parking od strony północno-wschodniej zlokalizowano pomieszczenia podziemne przeznaczone na, funkcje techniczne, gospodarcze, zbiornik wody na cele ppoż., a także szyb podnośnika dla niepełnosprawnych. Taka lokalizacja zespołu pomieszczeń technicznych zapewnia dogodny dojazd i obsługę do pomieszczeń wymagających serwisu przedsiębiorstw zewnętrznych.

Projektowany zespół pomieszczeń technicznych usytuowano w odległościach:

-45,35-52,80 m od granicy zachodniej A-F,

-3,03 m od granicy południowej A-D (wejścia do pomieszczeń w omawianym zespole znajdują się w odległości 4,27m i większej od granicy południowej)

Ściany z wejściami lub oknami projektowanych budynków zostały usytuowane w odległościach przekraczających 4m od granicy działki natomiast ściany bez okien w odległościach powyżej 3 m od granic działki. Ściany z wejściami lub oknami projektowanych budynków zostały usytuowane w odległościach przekraczających 8m od budynków istniejących.

A.7.5. UKŁAD FUNKcjONALNY PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejszy projekt zakłada następujący podział funkcjonalny w odniesieniu do pomieszczeń obiektów kubaturowych mających znaleźć się docelowo na terenie zamierzenia inwestycyjnego:

- Projektowany zespół obiektów Mauzoleum - ekspozycje, prezentacje, projekcje oraz obsługa techniczna umożliwiająca niezależne funkcjonowanie obiektu,
- Istniejący Dom Pamięci Narodowej – zaplecze dla obsługi projektowanego Mauzoleum oraz pomieszczenia biurowe,
- Projektowany zespół pomieszczeń technicznych na poziomie parkingu samochodowego – pomieszczenia techniczne i gospodarcze

A.7.6. UZBROJENIE TERENU

Na potrzeby instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej linii wodociągowej zasilających nowoprojektowane obiekty założono zapewnienie dostawy i odbioru mediów za pomocą istniejących przyłączy do infrastruktury sieci gminnych.

W celu zapewnienia zasilania energetycznego nowoprojektowanych obiektów zaprojektowano nowe przyłącze energetyczne wraz z zewnętrzną pomieszczeniem stacji trafo i rozdzielni.

Dla projektowanego zamierzenia przewidziano wybudowanie następujących sieci infrastruktury zewnętrznej prowadzonej po terenie inwestycji:

- zewnętrzną sieć hydrantów przeciwpożarowych,
- zewnętrzną sieć wodociagową zasilającą nowoprojektowane obiekty oraz istniejący Dom Pamięci Narodowej,
- zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki bytowe z nowoprojektowanego obiektu mauzoleum,
- zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej wraz z drenażem obsługującym całość terenu,
- zewnętrzną sieć przewodów instalacji centralnego ogrzewania prowadzona od projektowanych głębinowych wymienników ciepła do projektowanego budynku,
- zewnętrzną sieć energetyczną
- zewnętrzną sieć telekomunikacyjną łączącą istniejący budynek Domu Pamięci Narodowej i obiekt nowoprojektowanego Mauzoleum

Zasilanie elektryczne oraz odprowadzenie ścieków bytowych z istniejącego Dom Pamięci Narodowej pozostaje bez zmian

A.7.7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Dojazd zarówno do istniejącego budynku Domu Pamięci Narodowej jak i do nowoprojektowanych obiektów będzie zapewniony z przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy drogi wojewódzkiej nr751. Przewidziano włączenia do ww drogi przez dwa istniejące wjazdy:

- pozostający bez zmian wjazd usytuowany na działce o nr ewid. 297 zapewniający dojazd do istniejącego Domu Pamięci Narodowej i,
- przeprojektowany wjazd usytuowany na działce o nr ewid. 301 zapewniający dojazd do projektowanego parkingu samochodowego

Na terenie działek o nr ewidencyjnych 301, 302 zlokalizowano parking samochodowy – autokarowy wytrasowany w naturalnym stoku na którym położone są wzmiankowane działki.

Przewiduje się że nowoprojektowany parking będzie działał w następujących konfiguracjach:

A. Parking na 31 samochody osobowe (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych),

B. Parking na 22 samochody osobowe (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) + 1 miejsce dla autobusu turystycznego wydzielane z pozostałych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych

C. Parking na 18 samochodów osobowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) + 2 miejsca dla autobusów turystycznych wydzielane z pozostałych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

Istniejący parking na 6 samochodów osobowych przy Domu Pamięci pozostanie zaadoptowany bez zmian (dla obsługi obiektu). Łącznie na terenie inwestycji dostępnych będzie 37 miejsc parkingowych.

A.7.8. UKSZTAŁTOWANIE TERENU, DOJŚCIA PIESZE

Projektowany obiekt oraz utwardzenia zewnętrzne dostosowano do rzeźby istniejącego z uwzględnieniem koniecznej niwelacji terenu w rejonie projektowanych wyjść zewnętrznych. Na terenie objętym opracowaniem przewidziano rozwiązanie nowych dojazdów i utwardzeń. Układ nawierzchni zewnętrznych od strony wejścia głównego usytuowanego od strony drogi zaprojektowano w układzie podestów wznoszących się uskokowo zgodnie z nachyleniem terenu. W rejonie istniejącej mogiły pomordowanych oraz przed wejściem do Mauzoleum spoczniki mogą stanowić place wykorzystywane do zgromadzeń i uroczystości. Różnica wysokości pomiędzy tarasami wynosi do 0,50 m, dojście na poszczególne poziomy poprowadzono schodami terenowymi. Dostęp na poziom najwyższej położonego podestu placu przed wejściem do Mauzoleum zapewniono także przy pomocy mechanicznego podnośnika przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenia w głębi terenu przebiegające prostopadłe do obiektu zaprojektowane są jako chodniki o nachyleniu podłużnym do 5%. Powierzchnie poza utwardzeniami prowadzącymi do tablic pamięci przy ogrodzeniach terenu usytuowano pola nieregularnie rozstawionych krzyży pamięci. Przewidziano wykorzystanie 35 krzyży istniejących obecnie oraz ustawienie 283 nowych.

A.7.9. PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU INWESTYCJI, MURY OPOROWE

Wzdłuż granic A-D oraz E-F zaprojektowano ogrodzenie w postaci odcinków ścian żelbetonowych o wysokości do 2,2 m z od poziomu terenu. Ściany ogrodzenia będą jednocześnie miejscem dla wbudowanych tablic pamiątkujących lokalizowanych w miejscu styku ogrodzenia i ścieżki przebiegającej prostopadłe do głównej osi założenia. Założono że od strony zachodniej (granica A-F) teren nie będzie wygradzany. W linii granicy od strony wschodniej (granica D-E) teren zostanie wygradzony ogrodzeniem z siatki stalowej. Od strony głównego dojścia do nowoprojektowanego budynku Mauzoleum przewidziano funkcjonalne wydzielenie terenu przy pomocy murów oporowych na następujące części:

- wjazd wraz z terenem wokół istniejącego Domu Pamięci Narodowej,
- dojście główne do nowoprojektowanego budynku Mauzoleum,
- nowoprojektowany parking.

A.7.10. ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE TERENU

W celu zapewnienia zewnętrznego oświetlenia i iluminacji zaprojektowano następujące grupy oświetlenia zewnętrznego:

- oświetlenie tzw. „marker light” wpuszczane w posadzkę - oprawy ARTEMIDE DZ Lichtline LED oraz oprawy oświetleniowe w postaci opraw liniowych LED wbudowanych w niskie mury oporowe,
- oświetlenie ciągów pieszych - oprawy wpuszczane we wnęki w ścian bocznych schodów i pochylni WE-EFST1274, oraz niskie oprawy terenowe oświetlające ciągi piesze,
- oświetlenie iluminacja terenu - reflektory montowane na poziomie terenu, oprawy wbudowane w posadzkę
- oświetlenia istniejącej mogiły pomordowanych, oprawy wbudowane w projektowane ogrodzenie
- oświetlenie ekspozycyjne montowane w kubaturach zewnętrznych
- oświetlenie parkingu - oprawy drogowe

Założone wartości natężenia światła przy włączonych lampach podstawowego oświetlenia na zewnątrz:

- oświetlenie przed wejściami ewakuacyjnymi 2 lx
- oświetlenie ciągów pieszych 10 lx
- oświetlenie parkingu 10 lx

A.7.11. PROJEKTOWANA ZIELEŃ

Ze względu na układ kompozycyjny oraz charakter całości zamierzenia założono możliwie maksymalną ekspozycję terenu w części terenu z nowoprojektowanym Mauzoleum, istniejący na terenie drzewostan podzielono na następujące grupy:

- drzewostan do pozostawienia - drzewa zakwalifikowane jako okazowe, drzewa rosnące przy istniejącym parkingu samochodowym w rejonie Domu Pamięci Narodowej oraz drzewa rosnące na terenie w pasie o szerokości ok. 3,0 m do granicy D-E,
- drzewostan do przesadzenia na teren w pasie o szerokości ok. 3,0 m do granicy D-E – drzewa zakwalifikowane rokujące przyjęcie się w tym obszarze oraz harmonizujące ze szatą roślinną istniejącego lasu za granicą D-E,

- drzewostan do usunięcia – drzewa kolidujące z budynkami bądź elementami projektowanego założenia
Na wycięcie i przesadzenie drzewostanu występującego na działkach o nr ewid. 297, 298, 299, 300 została uzyskana zgoda Burmistrza Miasta i Gminy w Suchedniowie.
Wycinka drzewostanu występującego na działkach o nr ewid. 301 i 302 (drzewa owocowe) nie wymaga uzyskania zgody Burmistrza Miasta i Gminy w Suchedniowie zgodnie z rozporządzeniem Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.04 - ochrona terenów zieleni i zadrzewień **art. 86**.
Obszary terenu poza utwardzeniami zostaną zagospodarowane jako powierzchnie trawiaste.

Uwaga:

Szczegółowa gospodarka materiałem roślinnym zieleni zestawiona jest w Tomie ID – inwentaryzacja i gospodarka materiałem roślinnym .

A.7.12. OCHRONA PPOŻ.

Dla projektowanego obiektu wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm³/s. Ilość taka zostanie zapewniona przez hydranty zewnętrzne 80 mm przy założeniu zasilenia jednego hydrantu z sieci gminnej a drugiego ze zbiornika ppoż. o pojemności 72 m³ usytuowanego w ścianie oporowej zamykającej nowoprojektowany parking samochodowy. Hydranty zewnętrzne przewidziano w odległości 6,93 m oraz 73 m od budynku, a 70 m między sobą.

Do przeciwpożarowej obsługi budynku zapewniono drogę pożarową o szerokości 4,0 m prowadzoną po trasie dojazdu do nowoprojektowanych miejsc parkingowych. Od drogi głównej droga dochodzi w pobliże budynku od strony wejścia głównego i jest zakończona układem w kształcie litery „T” umożliwiającym powrót pojazdu. Odległości drogi pożarowej i stanowiska wozu bojowego straży pożarnej przekracza 30 m i wynosi 63m od wejścia do obiektu z którego możliwy jest dostęp do wszystkich stref pożarowych.

Uwaga:

W związku zawiązaną długością dojścia pomiędzy drogą pożarową a wejściem do obiektu z którego możliwy jest dostęp do wszystkich stref pożarowych niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiotowym zakresie przy zastosowaniu takich rozwiązań zastępczych jak system sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz przystosowanie nagłośnienia technologicznego do nadawania komunikatów ewakuacyjnych.

Pełen opis warunków ochrony przeciwpożarowej w Tomie VI „Warunki ochrony przeciwpożarowej Mauzoleum martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” sporządzonym przez rzeczoznawców: mgr inż. Tadeusza Ciska oraz mgr inż. Lesława Deca

A.7.13. GOSPODARKA ODPADAMI

Na potrzeby obsługi projektowanego założenia zaprojektowano dwa miejsca na kontenery na odpady stałe zlokalizowane w odległościach do 80 m od wyjść budynków:

- pomieszczenie na pojemniki na odpady stałe obsługujące projektowany budynek Mauzoleum zlokalizowane w ciągu pomieszczeń technicznych sytuowanych w ścianie oporowej zamykającej projektowany parking,
- miejsce na kontenery na odpady stałe obsługujące istniejący Dom Pamięci Narodowej zlokalizowane w północno - zachodnim narożniku działki w odległości 3m od granicy

Odpady będą gromadzone w typowych pojemnikach miejskich o pojemności 1,1 m³ i wywożone przez służby oczyszczania na zorganizowane wysypisko. Założono możliwość zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów.

A.7.14. BILANS TERENU

Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze, na którym wymagane jest zachowanie 50% powierzchni terenu jak o powierzchni biologicznie czynnej (PBC).
W poniższej tabeli zostały przedstawione dane wykazujące spełnienie warunku zachowania wskaźnika PBC.

BILANS TERENU			
L.P.	TYP POWIERZCHNI	POW (m ²)	%
1	POW. DZIAŁKI	16224,96	100,0%
2	POW. ZABUDOWY ISTNIEJACEGO DOMU PAMIĘCI NARODOWEJ	154,30	1,0%
3	POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO MAUZOLEUM	2 154,64	13,3%
4	POW. ZABUDOWY ZESPOŁU POM. TECHNICZNYCH	132,90	0,8%
5	UTWARDZONE DOJŚCIA PIESZE	2 969,67	18,3%
6	ISTNIEJĄCY PARKING SAMOCHODOWY	230,99	1,4%
7	PROJEKTOWANY PARKING SAMOCHODOWY	997,66	6,1%
8	POW. BIOLOGICZNIE NA ZESPOLE POM. TECHN.- 50%	43,35	0,3%
9	POW. BIOLOGICZNIE CZYNNNA NA GRUNCIE RODZIMYM	9 631,01	59,4%
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNNA ŁĄCZNIE		9 674,36	59,6%

Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze, na którym maksymalna intensywność nowoprojektowanej zabudowy wynosi 0,40 , intensywność projektowanej zabudowy wynosi 0,14 co spełnia wymagane warunki decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

A.7.15. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

Teren, na którym projektowane jest budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie zapisów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

A.7.16. DANE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren, na którym projektowane są przedmiotowe obiekty nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej.

A.7.17. OCHRONA ŚRODOWISKA

Obiekt nie będzie powodował zagrożeń dla środowiska poza granicami własności.

Założono realizację następujących wymagań dotyczących ochrony środowiska:

- usuwane masy ziemne zostaną odwiezione na składowisko sytuowane poza terenem budowy przez koncesjonowaną firmę,
- masy ziemne przemieszczane w trakcie prowadzenia prac budowlanych zostaną zagospodarowane wyłącznie na terenie działki, przemieszczenie, lokalizacja tymczasowego odkładu zostaną określone przez kierownika budowy,
- w trakcie trwania budowy zorganizowane zostaną miejsca gromadzenia odpadów produkcyjnych, które będą wywożone na wysypisko przez koncesjonowaną firmę,
- w komory śmietnikowe będą miały możliwość zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów,
- projektowany obiekt zaopatrywany będzie w energię ciepłą bez emisji do atmosfery szkodliwych substancji

Opracował:

B.1 WYKAZ RYSUNKÓW

L.P.	NR RYSUNKU	NAZWA RYSUNKU	SKALA
1.	A-00-01	Uwagi ogólne	
2.	A-01-01	Projekt zagospodarowania terenu	1:500
3.	A-01-02	Przekroje terenowe	1:500
4.	A-01-03	Projekt zagospodarowania terenu-wyburzenia, prace ziemne	1:250
5.	A-01-04	Plan utwardzeń i oświetlenia zewnętrznego	1:250
6.	A-01-05	Przekroje terenowe poprzeczne	1:250
7.	A-01-06	Przekroje terenowe podłużne	1:250
8.	A-01-07	Ogrodzenie północne , mury oporowe	1:200
9.	A-01-08	Ogrodzenia południowe, mury oporowe	1:200