

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,5-0,3)*(4,40+1,20)*2 3,27*(4,40+1,20)*2 2,5*(0,57+1,51+4,60+0,2*5+0,75+1,85) 1,0*4,20 3,20*((5,10+0,65+0,15*2)+4,45+0,5+0,6+0,4+4,0+0,9+0,6*4) 2,36*(0,6+0,56+0,2+0,5*4+0,6*4+1,2) -1,10*2,15*(8+1+22+5)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	24,640 36,624 25,700 4,200 61,760 16,426 -85,140	
				RAZEM	477,590
10 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farby lateksowe w kolorach pastelowych - do uzgodnienia z zamawiającym. Farba powinna spełniać wymagania - Rodzaj 1 wg normy PN-C81914, odporna na szorowanie na mokro, oraz Klasa III - ubytek >20µm i <70µm po 200 cyklach szorowania zgodnie z normą PN-EN 13300. <sufity i zabudowy GK> 1,3*4,7+0,5*(2,0*2+0,6*2) 13,0*(2,60+0,67) 4,35*3*(0,2*2+0,4)	m ² m ² m ² m ²	 8,710 42,510 10,440	
				RAZEM	61,660
3		Ściany, sufity i biegi - klatki schodowe			
11 d.3	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz. 2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe - ściany <ściany> 2*((2,96*5,44)+1,6*2,23+0,5*3*1,6)+0,5*3,16*1,7 4,30*(1,15+0,1*3+0,3) 2*(3,0*3,85+2,90*2,3)*4 4,30*(1,10+0,1*3)*4 4*((3,0*3,85)+2*(2,90*2,30)+2,90*0,27) (4,20*2,50+2,17*2,50)*2 A (suma częściowa) B (obliczenia pomocnicze) poz.11B*30%	m ² m ²	 358,734 ===== 358,734 107,620	
				RAZEM	107,620
12 d.3	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz. 2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe - stropy, biegi i spoczniki <sufity, spoczniki i biegi> 4,30*0,57+4,30*5,20 (0,20*3,15+0,5*0,16*0,3*11)*10 4,30*0,75*5 4,30*2,30*5 A (suma częściowa) B (obliczenia pomocnicze) poz.12B*30%	m ² m ²	 24,811 8,940 16,125 49,450 ----- 99,326 ===== 99,326 29,798	
				RAZEM	29,798
13 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.11A	m ² m ²	 358,734	
				RAZEM	358,734
14 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami"AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.12A	m ² m ²	 99,326	
				RAZEM	99,326
15 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe w kolorach pastelowych - do uzgodnienia z zamawiającym. Farba powinna spełniać wymagania - Rodzaj 1 wg normy PN-C81914, odporna na szorowanie na mokro, oraz Klasa III - ubytek >20µm i <70µm po 200 cyklach szorowania zgodnie z normą PN-EN 13300. poz.11B	m ² m ²	 358,734	
				RAZEM	358,734
16 d.3	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe. Farba powinna spełniać wymagania - Rodzaj 1 wg normy PN-C81914, odporna na szorowanie na mokro, oraz Klasa III - ubytek >20µm i <70µm po 200 cyklach szorowania zgodnie z normą PN-EN 13300. 4,30*0,57+4,30*5,20 4,30*2,30*5	m ² m ² m ²	 24,811 49,450	
				RAZEM	74,261
17 d.3	KNR 4-01 1206-07 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych boków schodów i spoczników bez szpachlowania - klatki schodowe. Malowanie farbą olejną matową w kolorach pastelowych lub białych, do uzgodnienia z zamawiającym. (0,20*3,15+0,5*0,16*0,3*11)*10	m ² m ²	 8,940	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,30*0,75*5	m ²	16,125	
				RAZEM	25,065
4		Ściany - piętro			
18 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany> (2,5-0,3)*(12,90*2+9,97+21,92*2+22,08*2+9,98+6,48*2+1,94) (2,5)*(1,72+5,50+0,53+1,31+0,66+0,46+1,70+1,94+0,3+1,1+5,2+0,2*2+0,25+0,23+0,58) 1,0*2,75*2+1,98*0,4*2*5 1,94*0,2*2 -1,10*2,15*(8+2+12+6+5) A (obliczenia pomocnicze)	m ²	327,030 54,700	
		poz. 18A*30%	m ²	13,420 0,776 -78,045 =====	
				317,881 95,364	
				RAZEM	95,364
19 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz. 18A	m ² m ²	317,881	
				RAZEM	317,881
20 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe w kolorach pastelowych - do uzgodnienia z zamawiającym. Farba powinna spełniać wymagania - Rodzaj 1 wg normy PN-C81914, odporna na szorowanie na mokro, oraz Klasa III - ubytek >20µm i <70µm po 200 cyklach szorowania zgodnie z normą PN-EN 13300. <ściany> (2,5-0,3)*(12,90*2+9,97+21,92*2+22,08*2+9,98+6,48*2+1,94) (2,5)*(1,72+5,50+0,53+1,31+0,66+0,46+1,70+1,94+0,3+1,1+5,2+0,2*2+0,25+0,23+0,58) 1,0*2,75*2+1,98*0,4*2*5 1,94*0,2*2 -1,10*2,15*(8+2+12+6+5)	m ² m ² m ² m ² m ²	327,030 54,700 13,420 0,776 -78,045	
				RAZEM	317,881